



FOUR ENCASTRABLE BI62216AX

EFFICACITÉ ET CONFORT D'UTILISATION

FABRIQUÉ EN
EUROPE



FOUR ENCASTRABLE : HISENSE BI62216AX



GRANDE CAPACITÉ

Avec l'une des plus grandes capacités du marché, cuisinez de savoureuses préparations même sur plusieurs niveaux.



MODE PIZZA

La cuisson très rapide à 300° C vous offrira une délicieuse pizza moelleuse et croustillante, digne d'un restaurant italien.



GLISSIÈRES TELESCOPIQUES

Enfourez et retirez vos plats sans risquer de vous brûler grâce aux glissières extractibles



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Encastrable
Type de produit	Four multifonction chaleur brassée
Volume du four	Cavité extra-large 77 L
Surface de la plus grande plaque à pâtisserie	1360 cm ²
Even Bake	Forme arrondie de la voûte
ProGrill	Oui

ERGONOMIE

Forme des boutons	Boutons ergonomiques
Programmateur électronique	IconLed
Charnière	Classique
Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux	Oui
Éclairage intérieur	Au-dessus

MODES DE CUISSON & FONCTIONS

Modes de cuisson et fonctions	10
Programmes automatiques	-
AirFry (fast-food sain)	-
Mode Pizza (300° C en 6 min)	Oui
Mode Surgelés	Oui
Cuisson lente (140°-220° C)	Oui
Mode Gratin	Oui
Cuisson par étapes	Oui
Préchauffage rapide (200° C en 5 min)	Oui

NETTOYAGE

Type de nettoyage	Hydrolyse (fonction AquaClean)
Contre-porte totalement lisse	Vitre démontable

EQUIPEMENT

Grille	1
Plaque à pâtisserie émaillée	-
Lèche-frite profonde émaillée	1
Sonde thermométrique	-
Glissières	Télescopiques sur 1 niveau extractibles aux ¼

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Ventilateur de refroidissement	Refroidissement dynamique DC+
Température de la porte	Porte tempérée
Intérieur du four	Email ultra-lisse extra-résistant
Matériau du bandeau de commandes	Inox

PERFORMANCE

Classe énergétique	A
Puissance maximale	2500 W
Alimentation	220V-240 V / 50/60 Hz
Consommation	0,82 kWh (Chaleur tournante / brassée), 0,97 kWh (Convection naturelle)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	BI62216AX
Couleur du produit	Inox
Couleur de la poignée	Inox gris
Code article	738508
Code EAN	3838782510885
Pays de fabrication	Slovénie
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595*564*595 mm
Dimension de la niche d'encastrement (L x P x H en mm)	560-564*550*590-600 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	620*675*660 mm
Poids (kg) Produit	26,4 Kg
Poids (kg) Produit + carton	28,4 kg

