

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

Obtenez de meilleures performances grâce à l'entretien de votre lave-vaisselle

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le programme d'entretien de la machine. En l'associant avec le détergent spécialement conçu à cet effet, ils agissent de pair pour lutter contre le calcaire et les dépôts gras. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

AutoSense, le programme intelligent

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	39.8 / 38.37
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2,0-10,0
Cuve en	Inox	Fréquence (Hz)	50
Nombre de couverts	13	Moteur	Inverter
Classe énergétique lavage	D	Water sensor	oui
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	84	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Conso.énergétique / cycle	0.835	Indice de performance de nettoyage	1.121
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Volts	220-240
Niveau sonore (dB)	44	Ampérage (A)	10
Durée du programme ECO (H)	4:00	Longueur du câble (m)	1.5
Index d'énergie (E20)	49.9	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, MachineCare, Rapide 30 Minutes	Pays de fabrication	Pologne
Départ différé	1h-24h	PNC	911 524 170
Fonction AutoOff	Oui	Code EAN	7333394041032
Eclairage intérieur	Non	Indice de réparabilité	7.7
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		

PSGBDW200DE00006

